

PROTEKTOR FDC

CARACTERÍSTICAS

PROTEKTOR FDC Es un formulado especialmente desarrollado para aplicar en ciclos finales de lavados en maquinas automáticas o procesos de enjuague en maquinas de ultrasonido de todo tipo de piezas u objetos a limpiar.

Ayuda al secado de la misma consiguiendo un secado parejo y uniforme.

Actúa como secuestrante de durezas evitando que precipiten las sales minerales del agua en piezas donde se requiere un acabado perfecto como ser aceros inoxidable, cristales, vidrios y otros metales. También es un inhibidor de corrosión evitando la oxidación de piezas metálicas por haber sido sometidas a un medio húmedo.

USOS

Se lo aplica manualmente en el ciclo de enjuague final del proceso de lavado en una concentración estimada de entre el 1% y el 5 % del volumen total del depósito.

También puede ser dosificado automáticamente con equipos dosificadores en maquinas de lavado automático.

PROPIEDADES

- Secado Rapido y Uniforme
- Secuestrante de durezas
- Inhibidor de corrosión
- De aspecto liquido
- Para uso industrial

PRESENTACIÓN

Bidones por 20 litros.

MANIPULACIÓN

Utilizar Guantes.

MEDIOAMBIENTE LyL

Maipú 123 – Cipolletti – R.N

0299 – 4773601 / 155551398

medioambiente@medioambientelyl.com.ar