

MEDIOAMBIENTE

LUBRICACIÓN, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN

Hoja de datos Técnicos

LF1212

CARACTERÍSTICAS Producto desarrollado para disolver y remover hidrocarburos y grasas animales y vegetales.
Puede ser BAJA ESPUMA (a pedido, consume menos agua en el enjuague)

LF 1212

Penetra profundamente sin desperdicios, contiene inhibidores y dispersantes calcáreos.

Es totalmente efectivo en limpieza industrial e institucional.

Remueve hidrocarburos secos o carbonizados en tanques, tuberías, pisos, paredes, mesadas, depósitos, contenedores, etc.

Equipos y elementos de acero inoxidable.

APLICACIÓN

Se usa diluido desde 1:5 hasta 200 partes de agua, según la suciedad a eliminar.

Con pincel – trapo – cepillo – hidro – etc.

Enjuagar con agua fría o caliente.

Utilizar guantes de goma y antiparras.

VENTAJAS

- NO ES INFLAMABLE.
- BIODEGRADABLE certificado por INTI.
- RAPIDA REMOCION DE SUCIEDADES.
- ECONOMICO EN SU COSTO.
- APROBADO POR SENASA.

PRESENTACION

Bidones de 30 Y 205 LTS.

Fabricado por:

ECONOR S.A.

0299 – 4773601 / 156335936 / 15551398 – medioambiente@medioambientelyl.com.ar